

60 pulvés automoteurs de 2 000 à 8 000 litres

Le marché français des automoteurs de pulvérisation comprend les appareils à rampes avant, qui persistent, et ceux à cabine avancée, qui se développent.

QUATORZE CONSTRUCTEURS DE PULVÉRISATEURS AUTOMATEURS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Marque	Modèle	Capacité de la cuve (l)	Type et débit de la pompe (l/min)	Largeurs et position (ar. ou av.) de rampe (m)	Largeurs de voie (m)	Garde au sol (m)	Type de suspension de châssis	Puissance maxi (ch)	Prix catalogue en euros HT au 01/11/2018 ⁽¹⁾
 Agrifac www.agrifac.fr	Condor	3 400	C 500	24 à 51 ar.	1,50 à 3,20	1,30	Châssis tandem à suspension pneumatique	200 ou 285	270 000
	Condor	4 000	C 500	24 à 51 ar.	1,50 à 3,20	1,30		200 ou 285	NC
	Condor	5 000	C 500	24 à 51 ar.	1,50 à 3,20	1,30		200 ou 285	NC
	Condor ClearancePlus	3 400	C 500	24 à 51 ar.	1,90 à 3	1,30 ou 2		200 ou 285	310 000
	Condor ClearancePlus	4 000	C 500	24 à 51 ar.	1,90 à 3	1,30 ou 2		200 ou 285	NC
	Condor ClearancePlus	5 000	C 500	24 à 51 ar.	1,90 à 3	1,30 ou 2		200 ou 285	NC
	Condor Endurance II	8 000	C 380	24 à 55 ar.	1,90 à 4,60	1,35		400	340 000
 Amazon www.amazone.fr	Pantera 4502	4 500	PM 520	21 à 40 ar.	1,80 à 2,40	1,25	Tandem à suspension hydropneumatique	220	303 159
	Pantera 4502 Premium	4 500	PM 520	21 à 40 ar.	1,80 à 2,40	1,25		220	331 826
	Pantera 4502-H	4 500	PM 520	21 à 40 ar.	1,80 à 2,40	1,25 et 1,70		220	329 463
	Pantera 4502-H Premium	4 500	PM 520	21 à 40 ar.	1,80 à 2,40	1,25 et 1,70		220	358 130
 Artec www.artec-pulverisation.com	RS20	2 000	C 500	24 à 36 ar.	1,80 à 2,70	1,20	Pneumatique 4 roues indépendantes	180	178 000
	RS20	2 800	C 500	24 à 36 ar.	1,80 à 2,70	1,20		180	181 000
	F 40	4 000	C 1100	24 à 50 av. ou ar.	1,85 à 2,70	1,10 à 1,20	Pneumatique à 4 poumons	250	227 500
	F 40	5 000	C 1100	24 à 50 av. ou ar.	1,85 à 2,70	1,10 à 1,20		250	232 500
	F 40 - H	4 000	C 1100	24 à 50 av. ou ar.	1,85 à 2,70 ⁽¹⁾	1,30		250	237 000
	F 40 - H	5 000	C 1100	24 à 50 av. ou ar.	1,85 à 2,70 ⁽¹⁾	1,30		250	242 000
(1) Voie variable hydraulique.									
 Berthoud www.berthoud.com	Raptor	3 200	C 550	24 à 33 ar.	1,80 à 3,05	1,05 à 1,80	Pneu. à 3 poumons	217	204 292 (28 m)
	Raptor	4 200	C 550	24 à 44 ar.	1,80 à 3,05	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	245	231 092
	Raptor	5 200	C 550	24 à 44 ar.	2,25 à 3,05	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	245	233 142
	Raptor AS	4 200	C 550	36 à 44 av.	1,80 à 3,05	1,10 à 1,40	Pneu. à 4 poumons	245	263 500
	Raptor AS	5 200	C 550	37 à 44 av.	1,80 à 3,05	1,10 à 1,40	Pneu. à 4 poumons	245	267 900
 Caffini www.caffini.com	Raider	2 500	PM 250	18 à 24 ar.	1,5 à 3	1,10 ou 1,70	Hydropneumatique 2 ou 4 roues indépendantes	136	190 000 (24 m)
	Raider	3 000	PM 300	18 à 28 ar.	1,5 à 3	1,10 ou 1,70		136	195 000 (28 m)
	Striker	3 000	PM 300	21 à 28 ar.	2,25 à 3	1,20 à 1,80	Hydropneumatique	145 ou 175	251 000 (28 m)
	Striker	4 000	PM 300	21 à 36 ar.	2,25 à 3	1,20 à 1,80		175 ou 215	264 000
	Striker	5 000	PM 450	21 à 36 ar.	2,25 à 3	1,20 à 1,80		215	271 000
	Striker Levante	3 000	PM 300	21 à 28 ar.	2,25 à 3	1,50 à 2		145 ou 175	282 000 (28 m)
	Striker Levante	4 000	PM 300	21 à 36 ar.	2,25 à 3	1,50 à 2		175 ou 215	293 000
 Caruelle www.caruelle-nicolas.com	Nympheos 2540	2 500	PM 280	24 à 30 ar.	1,80 à 3,05	1,05 à 1,60	Pneu. à 2 poumons	217	138 481 (30 m)
	Nympheos 3240	3 200	PM 280 + PM 360	24 à 38 ar.	1,80 à 3,05	1,05 à 1,80	Pneu. à 3 poumons	217	170 295
	Nympheos 4240	4 200	PM 280 + PM 360	24 à 44 ar.	1,80 à 3,05 ⁽¹⁾	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	244	182 774
	Nympheos 5240	5 200	PM 280 + PM 360	24 à 44 ar.	2 à 3,05 ⁽¹⁾	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	244	188 985
	Nympheos Vision 4240	4 200	PM 280 ou 370 + PM 360 ou 480	36 à 42 av.	2 à 2,70 ⁽¹⁾	1,10	Pneu. à 4 poumons	244	230 000
	Nympheos Vision 5240	5 200	PM 280 ou 370 + PM 360 ou 480	36 à 42 av.	2 à 2,70 ⁽¹⁾	1,10	Pneu. à 4 poumons	244	232 000
(1) Voie variable hydraulique.									
 Evrard www.evrard-fr.com	Alpha evo II EcoDrive	3 500	C 500 ou M 280 ou 334	24 à 44 ar.	1,80 à 3,10 ⁽¹⁾	1,20 ou 1,65	Ressort ou pneumatique	245	237 067
	Alpha evo II EcoDrive	4 100	C 500 ou M 280 ou 334	24 à 44 ar.	1,80 à 3,10 ⁽¹⁾	1,20 ou 1,65		245	237 946
	Alpha evo II EcoDrive	5 000	C 500 ou M 280 ou 334	24 à 44 ar.	1,80 à 3,10 ⁽¹⁾	1,20 ou 1,65	Pneumatique	245	257 273
(1) Voie fixe : 1,80 à 2,30 m ; voie variable : 1,80 à 2,80 m ou 2 à 3,10 m en option.									
 Fendt www.fendt.com	Rogator 635	3 850	C 785	24 à 36 ar.	1,80 à 2,25 ⁽¹⁾	0,75 à 1,20	Hydropneumatique 4 roues indépendantes	175	296 000
	Rogator 645	5 000	C 785	27 à 36 ar.	1,80 à 2,25 ⁽¹⁾	0,75 à 1,20		224	315 000
	Rogator 655	6 000	C 785	30 à 36 ar.	1,80 à 2,25 ⁽¹⁾	0,75 à 1,20		242	338 000
(1) Voie variable hydraulique ou mécanique.									

 Hardi <i>www.hardi-fr.com</i>	Alpha Twin	3 500	M 280 ou 334	24 à 36 ar.	1,80 à 3,10 ⁽¹⁾	1,20 ou 1,65	Ressort ou	245	249 970
	Alpha Twin	4 100	M 280 ou 334	24 à 36 ar.	1,80 à 3,10 ⁽¹⁾	1,20 ou 1,65	pneumatique	245	250 770
	Alpha Twin	5 000	M 280 ou 334	24 à 36 ar.	1,80 à 3,10 ⁽¹⁾	1,20 ou 1,65	Pneumatique	245	265 370
	(1) Voie fixe : 1,80 à 2,30 m ; voie variable : 1,80 à 2,80 m ou 2 à 3,10 m en option.								
 John Deere <i>www.deere.fr</i>	R4040i	4 000	C 1 200 + C 1 000	24 à 36 ar.	1,90 à 2,85	1,10	Pneu. 4 roues indépendantes	255	307 231
	R4050i	5 000	C 1 200 + C 1 000	36 ar.	1,90 à 2,85	1,10		255	340 028
 Matrot <i>www.matrot.com</i>	Hellios III	3 000	C 500 ou 696	24 à 36 av.	1,80 à 2,40	1,00	Pneumatique	170	211 685
	Xenon 3	4 300	C 1100	28 à 50 av.	1,90 à 2,70	1,1 ou 1,30 ⁽¹⁾		245	259 855
	Xenon 3	5 200	C 1100	28 à 50 av.				364 481	
 McConnel <i>www.mcconnel.com</i>	Agribuggy A280	2 700	PM 274 ou 335	24 ou 28 ar.	1,60 à 2,00	0,75	Lames de ressort + amortisseurs	148	180 000
 Seguip <i>www.seguip-thomas.com</i>	APX 2540	2 500	PM 280	24 à 30 ar.	1,80 à 3,05	1,05 à 1,60	Pneu. à 2 poumons	217	139 379 (30 m)
	APX 3240	3 200	PM 280 + PM 360	24 à 38 ar.	1,80 à 3,05	1,05 à 1,80	Pneu. à 3 poumons	217	171 193
	APX 4240	4 200	PM 280 + PM 360	24 à 44 ar.	1,80 à 3,05 ⁽¹⁾	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	244	183 672
	APX 5240	5 200	PM 280 + PM 360	24 à 44 ar.	2 à 3,05 ⁽¹⁾	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	244	189 883
	APX Vision 4240	4 200	PM 280 ou 370 +	36 à 42 av.	2 à 2,70 ⁽¹⁾	1,10	Pneu. à 4 poumons	244	230 000
	APX Vision 5240	5 200	PM 360 ou 480	36 à 42 av.	2 à 2,70 ⁽¹⁾	1,10	Pneu. à 4 poumons	244	232 000
(1) Voie variable hydraulique									
 Tecnom <i>www.tecnoma.com</i>	Laser 2540	2 500	PM 240 et 290	24 à 30 ar.	1,80 à 3,05	1,05 à 1,60	Pneu. à 2 poumons	217	167 600 (28 m)
	Laser 3240	3 200	PM 240 et 290	24 à 36 ar.	1,80 à 3,04 ⁽¹⁾	1,05 à 1,80	Pneu. à 3 poumons	217	184 200 (28 m)
	Laser 4240	4 200	PM 240 à 360	24 à 44 ar.	1,80 à 3,05 ⁽¹⁾	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	245	204 100
	Laser 5240	5 200	PM 240 à 360	24 à 44 ar.	2 à 3,04 ⁽¹⁾	1,10 à 1,60	Pneu. à 4 poumons	245	206 200
(1) Voie variable hydraulique en option									

(1) Équipement de base avec rampe de 36 m. Pneu. : pneumatique ; ar. : arrière ; av. : avant. NC : Non communiqué. Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. Faute de réponse, trois marques sont absentes du tableau : Bargam, Beyne et Delvano.

Machine garantie 2 ans

215 kg/mm²
Disques coniques
pour conserver l'angle de coupe
identique quelle que soit l'usure.

Qualidisc

TRIFLEX

725 mm

REFLEX

725 mm

Turbo

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

fr.kverneland.com

Gamme

outils à disques et à dents

RG329-MAT-TABLEAU.indd 55

RGCA0329_055_BH657699.par 16/10/2018 14:49